

5. PRÉPARATION

Veuillez lire tout d'abord le chapitre avec votre méthode d'installation souhaitée au chapitre 6.

5.1 Préparer ISOFIX

1. Si votre véhicule n'est pas équipé de guidages d'insertion ISOFIX, clippez les deux guidages d'insertion **02** inclus avec le siège* avec l'encoche orientée vers le haut sur les deux points de fixation ISOFIX **01** de votre véhicule.

CONSEIL : Les points de fixation ISOFIX sont situés entre la surface et le dossier du siège du véhicule.







2. Déplacer l'appui-tête sur le siège du véhicule en position la plus haute.

3. Tirez la boucle grise en tissu **03** pour sortir les deux bras de verrouillage **15** jusqu'à entendre un clic qui indique qu'ils sont entièrement enclenchés.

4. Sur les deux côtés du siège, appuyez simultanément sur le bouton de sécurité vert **04** et sur le bouton de déverrouillage rouge **05** et retirez la protection du connecteur **06**.

* les guides d'insertion facilitent l'installation du siège de sécurité avec l'aide des points de fixation ISOFIX et permettent d'éviter tout dommage sur le revêtement du siège. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il convient de les retirer et de les stocker en lieu sûr. Sur les véhicules possédant un dossier rabattable, les guides d'insertion doivent être retirés avant de rabattre le dossier. Les problèmes pouvant survenir sont habituellement causés par la saleté ou les corps étrangers dans les guides d'insertion et sur les crochets. Nettoyez la saleté ou retirez les corps étrangers pour remédier à ce type de problème.

5.2 Ajuster l'appui-tête lors de l'installation du harnais à 5 points



Un appui-tête **07** correctement ajusté assure une protection optimale pour votre enfant dans le siège de sécurité :

L'appui-tête **07** doit être ajusté de sorte que les bretelles **08** soient au même niveau que les épaules de votre enfant.

ATTENTION ! Les bretelles **08** ne doivent pas se situer derrière le dos de votre enfant, ni à la hauteur de ses oreilles ni au-dessus des oreilles.

La procédure d'ajustement des bretelles fonctionne comme suit :

- Desserrez le harnais à 5 points **38** du siège enfant autant que possible.
- Appuyez sur le bouton de l'ajusteur de hauteur de bretelle **10** à l'arrière de la coque du siège et inclinez l'ajusteur de hauteur de bretelle **10** vers vous.
- Faites glisser l'ajusteur de hauteur de bretelle **10** pour sélectionner la hauteur correcte des bretelles **08** et enclenchez-les dans la position adaptée à votre enfant en relâchant le bouton.

Pour ajuster la hauteur de l'appui-tête :

- Serrez la poignée d'ajustement **12** à l'arrière de l'appui-tête **07**.
- Cela déverrouille l'appui-tête.
- Vous pouvez alors placer l'appui-tête **07** déverrouillé à la hauteur souhaitée. L'appui-tête **07** s'enclenche en place dès que vous aurez relâché la poignée d'ajustement **12**.
- Placez le siège enfant sur le siège du véhicule.
- Faites asseoir votre enfant dans le siège auto et vérifiez la hauteur. Répétez cette opération jusqu'à ce que l'appui-tête **07** soit à la hauteur optimale. Si, dans sa position la plus basse, l'appui-tête **07** est trop haut, un ajustement supplémentaire peut être effectué avec l'ajusteur de hauteur de bretelle **10**, comme indiqué dans la section 5.2.

6. INSTALLATION

A GROUPE 1 (9-18 kg)

Avec ISOFIX + Top Tether + Harnais à 5 points

1. Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège enfant est correctement installé et que le SecureGuard n'est PAS installé (voir la section 10).

2. Suivez les étapes indiquées à la section 5.1.

3. Suivez les étapes indiquées à la section 5.2.

4. Assurez-vous que le Top Tether **13** se trouve sur le siège enfant. Si ce n'est pas le cas, retirez le Top Tether **13** du sac de rangement **14** et placez-le sur le siège enfant.

5. Placez le siège enfant dans la direction de la marche sur le siège du véhicule.

6. Saisissez le siège enfant avec les deux mains et faites glisser les deux bras de verrouillage **15** fermement dans les guides d'insertion **02** jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis des deux côtés. Le bouton de sécurité vert **04** doit maintenant être visible des deux côtés.

ATTENTION ! Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux boutons de sécurité **04** sont totalement verts.

7. Appuyez le siège enfant vers le dossier en appliquant une pression ferme et égale des deux côtés.

8. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est parfaitement attaché et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité verts **04** pour vous assurer que tous deux sont totalement verts.

9. Retirez le Top Tether **13** et appuyez la languette métallique **16** hors de la sangle pour allonger la sangle, puis tirez le Top Tether **13** sur le crochet d'enclenchement **17** jusqu'à ce qu'il prenne une forme en V.

10. Guidez le Top Tether **13** sur les côtés gauche et droit de l'appui-tête du véhicule.

11. Installez le crochet d'enclenchement **17** sur le point d'ancrage du Top Tether recommandé dans le manuel utilisateur de votre véhicule.

ATTENTION ! Veillez à ne pas utiliser le crochet à bagage à la place du point du Top Tether. Vérifiez votre véhicule et recherchez le signe suivant :

12. Pour tendre le Top Tether, **13** retirez le mou en tirant sur l'extrémité de la ceinture via la languette métallique **16**, équilibrant ainsi la tension de la sangle des deux côtés. Le Top Tether est correctement tendu lorsque l'indicateur de tension vert **18** est tendu de 1 cm.

13. Suivez les étapes de la section **Attacher votre enfant avec le harnais à 5 points**.

14. Appuyez le SICT **A** dans les deux points d'attache SICT **B** sur le côté du siège enfant le plus proche de la portière du véhicule et clippez le SICT **A**.

ATTENTION ! Assurez-vous qu'il y ait un espace d'environ 5 mm entre le SICT **A** et la portière du véhicule afin d'éviter les points de pression et autres dommages sur la garniture de la portière.

ATTACHER VOTRE ENFANT AVEC LE HARNAIS À 5 POINTS

Plus le harnais est ajusté au corps de votre enfant, plus votre enfant sera protégé. Évitez donc d'habiller votre enfant avec des vêtements épais sous la ceinture.

1. Ouvrez la boucle du harnais **21** (en appuyant sur le bouton rouge)

2. Appuyez sur le bouton d'ajustement **26** et, en même temps, tirez les deux bretelles **08** vers l'avant. Ne tirez pas sur les coussinets d'épaule **19**.

3. Asseyez votre enfant dans le siège auto.

4. Assurez-vous que le dos de votre enfant est bien à plat contre le dossier du siège enfant.

5. Guidez les deux fermoirs de boucle **20** ensemble et enclenchez-les avant de les insérer dans la boucle du harnais **21** : cela devrait produire un cliquetis.

6. Tirez sur les bretelles **11** pour retirer le mou de la section des genoux et assurer que le harnais est posé à plat.

7. Tirez sur la sangle d'ajustement **09** jusqu'à ce que le harnais soit tendu bien à plat contre le corps de votre enfant.

ATTENTION ! Tirez sur la sangle d'ajustement 09 vers l'avant (pas vers le haut ni vers le bas).

ATTENTION ! Les sangles du harnais 27 doivent être positionnées aussi bas que possible sur les hanches de votre enfant.

8. Tirez les coussinets d'épaule vers le bas **19** pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, veuillez vérifier avant chaque voyage que...

- le siège enfant est enclenché des **deux** côtés avec les bras de verrouillage ISOFIT **15** aux points de fixation ISOFIX **01** et que les boutons de sécurité verts **04** sont totalement verts ;
- le siège enfant est fermement installé dans le véhicule ;
- le SICT **A** est correctement installé et utilisé ;
- le Top Tether **13** est fermement serré sur le dossier du siège du véhicule et que l'indicateur de tension **18** est vert ;
- les sangles du siège de sécurité pour enfant sont positionnées contre le corps sans trop serrer l'enfant ;
- les bretelles **08** sont correctement ajustées et que les sangles ne sont pas entortillées ;
- les coussinets d'épaule **19** sont au même niveau que les épaules de votre enfant ;
- les fermoirs de boucle **20** sont enclenchés dans la boucle du harnais **21**.

Attention : Si votre enfant tente d'ouvrir les boutons de sécurité verts **04** ou la boucle du harnais **21**, assurez-vous de vous arrêter à la première occasion. Vérifiez que le siège de sécurité est correctement fixé et que votre enfant est correctement attaché. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

B GROUPE 2 (15-25 kg) & GROUPE 3 (22-36 kg)

Avec ISOFT + Top Tether + ceinture du véhicule

1. Assurez-vous que le harnais à 5 points du siège enfant est correctement retiré et le SecureGuard correctement installé (voir la section 09).

2. Suivez les étapes indiquées à la section 5.1

3. Suivez les étapes indiquées à la section 5.3.

4. Assurez-vous que le Top Tether **13** se trouve sur le siège enfant. Si ce n'est pas le cas, retirez le Top Tether **13** du sac de rangement **14** et placez-le sur le siège enfant.

5. Placez le siège enfant dans la direction de la marche sur le siège du véhicule.

6. Saisissez le siège enfant avec les deux mains et faites glisser les deux bras de verrouillage **15** fermement dans les guides d'insertion **02** jusqu'à ce que les bras de verrouillage s'enclenchent avec un cliquetis des deux côtés. Le bouton de sécurité vert **04** doit maintenant être visible des deux côtés.

ATTENTION ! Les bras de verrouillage ne sont correctement enclenchés que si les deux boutons de sécurité **04** sont totalement verts.

7. Appuyez le siège enfant vers le dossier en appliquant une pression ferme et égale des deux côtés.

8. Secouez le siège enfant pour vous assurer qu'il est parfaitement attaché et vérifiez à nouveau les boutons de sécurité verts **04** pour vous assurer que tous deux sont totalement verts.

9. Retirez le Top Tether **13** et appuyez la languette métallique **16** hors de la sangle pour allonger la sangle, puis tirez le Top Tether **13** sur le crochet d'enclenchement **17** jusqu'à ce qu'il prenne une forme en V.

10. Guidez le Top Tether **13** sur les côtés gauche et droit de l'appui-tête du véhicule.

11. Installez le crochet d'enclenchement **17** sur le point d'ancrage du Top Tether recommandé dans le manuel utilisateur de votre véhicule.

ATTENTION ! Veillez à ne pas utiliser le crochet à bagage à la place du point du Top Tether. Vérifiez votre véhicule et recherchez le signe suivant :

12. Pour tendre le Top Tether, **13** retirez le mou en tirant sur l'extrémité de la ceinture via la languette métallique **16**, équilibrant ainsi la tension de la sangle des deux côtés. Le Top Tether est correctement tendu lorsque l'indicateur de tension vert **18** est tendu de 1 cm.

13. Asseyez votre enfant dans le siège auto.

14. Tirez le ceinturon du siège du véhicule et guidez-le devant votre enfant vers la boucle du véhicule **29**.

ATTENTION ! Ne pas entortiller le ceinturon.

15. Insérez la languette de boucle dans la boucle de siège du véhicule **29** CLIC !

16. Placez la section du ceinturon diagonal **11** et la section du ceinturon de genoux **28** sur le côté de la boucle de ceinturon du siège du véhicule **29** sous l'accoudoir et dans le guidage de ceinturon rouge clair **23** du siège enfant.

ATTENTION ! La boucle de ceinturon du siège du véhicule **29** ne doit pas être placée entre le guidage de ceinturon rouge clair **23** et l'accoudoir.

17. Placez le ceinturon de genoux **28** dans le SecureGuard rouge clair **46**.

ATTENTION ! Ne placez pas la section de ceinturon de siège diagonal **11** dans le SecureGuard rouge clair **46**.

18. Placez la section du ceinturon de genoux **28** sur l'autre côté du siège enfant dans le guidage de ceinturon rouge clair **23**.

ATTENTION ! La section de ceinturon de genoux **28** doit être positionnée aussi bas que possible sur les deux côtés des hanches de votre enfant.

19. Guidez la section du ceinturon de siège diagonal **11** dans le support **30** de ceinturon rouge foncé de l'appui-tête **07** jusqu'à ce qu'il soit entièrement placé dans le support du ceinturon **30** et sans l'entortiller.

Conseil : Si le dossier **31** cache le support de ceinturon **30**, vous pouvez ajuster l'appui-tête **07** vers le haut. La section du ceinturon de siège diagonal **11** peut maintenant être insérée sans problème. Vous pouvez alors replacer l'appui-tête **07** à la bonne hauteur comme indiqué dans la section 5.3.

20. Assurez-vous que la section du ceinturon de siège diagonal **11** passe sur l'épaule de votre enfant et non sur son cou.

Conseil : Vous pouvez encore ajuster la hauteur de l'appui-tête **07** dans le véhicule.

ATTENTION ! La section du ceinturon de siège diagonal **11** doit se dérouler en diagonale vers l'arrière. Vous pouvez ajuster le déroulement du ceinturon à l'aide du déflecteur de ceinturon ajustable de votre véhicule.

ATTENTION ! La section du ceinturon de siège diagonal **11** ne doit jamais se dérouler vers le déflecteur de ceinturon du véhicule. Dans ce cas, n'utilisez le siège pour enfant que sur le siège arrière.

21. Serrez le ceinturon du siège du véhicule en tirant sur la section de ceinturon de siège diagonal **11**.

22. Appuyez le SICT **A** dans les deux points d'attache SICT **B** sur le côté du siège enfant le plus proche de la portière du véhicule et clippez le SICT **A**.

ATTENTION ! Assurez-vous qu'il y ait un espace d'environ 5 mm entre le SICT **A** et la portière du véhicule afin d'éviter les points de pression et autres dommages sur la garniture de la portière.

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, veuillez vérifier avant chaque voyage que...

- le siège enfant est enclenché des **deux** côtés avec les bras de verrouillage ISOFIT **15** aux points de fixation ISOFIT **01** et que les boutons de sécurité verts **04** sont totalement verts ;
- le siège de sécurité est correctement attaché ;
- le SICT **A** est correctement installé et utilisé ;
- le Top Tether **13** est fermement serré sur le dossier du siège du véhicule et que l'indicateur de tension **18** est vert ;
- la section du ceinturon de genoux **28** se déroule à travers les guidages du ceinturon rouge clair **23** sur les deux côtés du coussin du siège ;
- la section du ceinturon de genoux **28** se déroule à travers le SecureGuard rouge clair **46** ;
- la section du ceinturon diagonal **11** sur le côté de la boucle de ceinturon du siège du véhicule **29** se déroule également à travers le guidage de ceinturon rouge clair **23** du coussin du siège ;
- la section du ceinturon de siège diagonal **11** se déroule à travers le support de ceinturon rouge foncé **30** de l'appui-tête ;
- la section du ceinturon de siège diagonal **11** se déroule en diagonale vers l'arrière,
- les sangles sont serrées et ne sont pas entortillées ;
- la boucle de ceinturon du siège du véhicule **29** n'est pas placée entre le guidage de ceinturon rouge clair **23** et l'accoudoir du coussin du siège.

ATTENTION ! Si votre enfant tente d'ouvrir les boutons de sécurité **04** ou la boucle du harnais **21** ou tente de mettre la section du ceinturon de siège diagonal **11** dans le SecureGuard rouge clair **46**, assurez-vous de vous arrêter à la première occasion. Vérifiez que le siège de sécurité est correctement fixé et que votre enfant est correctement attaché. Expliquez à votre enfant les dangers encourus.

Pour retirer le siège enfant, suivez les étapes indiquées à la section 8

7. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ATTENTION ! Pour assurer l'effet protecteur du siège de sécurité :

- en cas d'accident avec une vitesse d'impact de plus de 10 km/h, il est possible que le siège auto soit endommagé, mais les dommages peuvent ne pas être évidents immédiatement. Dans ce cas, le siège auto doit être remplacé. Veuillez le jeter de manière appropriée.

Contrôlez régulièrement la présence de dommages sur toutes les pièces importantes. Assurez-vous que les composants mécaniques sont tous en parfait état de fonctionnement.

Afin d'éviter tout dommage, assurez-vous que le siège auto ne se coince pas entre des objets durs (porte de voiture, système de guidage du siège, etc.).

Vérifiez toujours que le siège auto n'est pas endommagé (par exemple s'il est tombé).

Ne lubrifiez ou n'huilez jamais les pièces du siège pour enfants.

Pour protéger votre bébé de manière optimale, il est impératif d'installer et d'utiliser l'ADVANSAFIX III SICT comme décrit dans ce manuel.

Élimination de l'emballage	Conteneur à carton
Housse	Déchets résiduels, utilisation thermique
Pièces en plastique	Selon l'étiquetage dans le container désigné
Pièces métalliques	Conteneur à métaux
Courroies de harnais	Conteneur à polyester
Boucle et fermoirs	Déchets résiduels

ATTENTION ! Retirez le siège enfant du véhicule. Le siège enfant ne doit jamais être transporté dans la voiture s'il n'est pas correctement fixé.

Détacher/rattacher le SICT

Pour détacher le SICT **A**, appuyez sur les deux points d'attache SICT **B** et retirez le SICT **A**. Le SICT **A** peut maintenant être rattaché au produit.

Groupe 1 (ISOFIT & Top Tether)

- Pour relâcher la fixation ISOFIT, appuyez simultanément sur le bouton de sécurité vert et sur le bouton de déverrouillage rouge, tout d'abord d'un côté, puis de l'autre.
- Pour relâcher l'ancrage Top Tether, desserrez le ceinturon en soulevant la languette métallique de l'ajusteur en l'éloignant du ceinturon. Retirez ensuite le crochet à ressort du point d'ancrage.
- Faites glisser les bras de verrouillage ISOFIT à nouveau dans la coque de siège et placez la protection du connecteur sur l'ISOFIX.

Groupe 2 et groupe 3 (Top Tether + ISOFIT)

- Retirez la boucle de siège du véhicule si elle maintient le siège enfant.
- Pour relâcher la fixation ISOFIT, appuyez simultanément sur le bouton de sécurité vert et sur le bouton de déverrouillage rouge, tout d'abord d'un côté, puis de l'autre.
- Pour relâcher l'ancrage Top Tether, desserrez le ceinturon en soulevant la languette métallique de l'ajusteur en l'éloignant du ceinturon. Retirez ensuite le crochet à ressort du point d'ancrage.
- Faites glisser les bras de verrouillage ISOFIT à nouveau dans la coque de siège et placez la protection du connecteur sur l'ISOFIX.

